

BIELLUX BIO

FARBA AKRYLOWA DO MALOWANIA POMIESZCZEŃ O ZWIĘKSZONEJ WILGOTNOŚCI

Przeznaczenie:

Wodorozcieńczalna farba lateksowa przeznaczona do malowania powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach narażonych na zwiększone oddziaływanie wilgoci, takich jak: browary, mleczarnie, rzeźnie, hale produkcyjne, magazyny itp., przed zniszczeniami spowodowanymi przez mikroorganizmy, gł. bakterie i pleśń. Daje jednorodną, bardzo dobrze kryjącą, matową, śnieżnobiałą powłokę przepuszczalną dla par i gazów („oddychanie” ścian). Znakomicie sprawdza się również w pomieszczeniach o okresowym zawilgoceniu, np. w kuchniach i łazienkach oraz w przypadkach zmiany okien z drewnianych na PCW. Zwiększenie szczelności okien powoduje czasami pojawienie się pleśni w pobliżu framug okiennych. Zastosowanie **Sys-temu BIO** w skład, którego wchodzi **BIELLUX BIO** eliminuje skutecznie te kłopoty na wiele lat. Niszcząc zawarte w skażonych ścianach grzybnie ogranicza rozpylanie się zarodników w powietrzu. Obecność ich często bywa przyczyną alergii, trudnych do rozpoznania przez lekarzy.

Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, takie jak: tynki mineralne i polimerowe (np. akrylowe), beton, cegły, gips, po odpowiednim zagruntowaniu - drewno i materiały drewnopochodne, tapety papierowe, w tym na tzw. rauhfaße, dając gładkie, elastyczne powłoki, zapobiegając powstawaniu warunków sprzyjających rozwojowi pleśni, grzybów, glonów i bakterii. Zabrudzone powłoki można oczyścić przez lekkie przetarcie wilgotną szmatką.

Jeżeli wymagana jest powłoka odporna na zmywanie na mokro to zaleca się użycie farby **POLY-ACRYL BIO**.



Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

BIELLUX BIO jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna oraz suchych farb klejowych.

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płyty farby, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką BIEL-PUTZ lub FILLER, większe - gipsem lub zaprawą cementową. Surowe, niespójne lub chłonne podłoże należy zagruntować preparatem akrylowym BIEL-GRUNT BIO.

- dostępne kolory: biały oraz kolory wg kart NCS lub RAL.
- malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem,
- stosować i przechowywać w temp.: +5÷35°C
- czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 2 godzin,
- zalecana ilość warstw: 1-2, w przypadku niektórych kolorów - 3,
- wydajność: 8-12 m²/litr,
- gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,5 g/cm³
- wartość pH : 8÷9,
- mycie narzędzi i rozcieńczanie - woda,
- umożliwia „oddychanie” ścian,
- posiada Atesty Higieniczne PZH,
- gwarancja 24 miesiące od daty produkcji oznaczonej na wieczku.
- opakowania: 5 litrów, 10 litrów.

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.